

POMPE A CABLE 5M MOTEUR GX160 HONDA

0702-03

AUTONOMIE **PERFORMANCE**



SANS
AMORÇAGE

3"
76 mm

FONCTIONNEMENT
A VIDE

DÉBIT
72 m³/h

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE GE 5LH

- ✓ Groupe d'entraînement avec boîtier d'accouplement
- ✓ Berceau de protection
- ✓ Moteur avec sécurité d'huile

EQUIPEMENTS DE SÉRIE WP-3LB

- ✓ Pompe à amorçage automatique sans valve de pied ni tuyau d'aspiration

Auto-amorçable

APPLICATIONS

De part sa construction simple, la pompe WP-3LB est facile à utiliser et très fiable. Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses... Elle s'adapte sur le groupe d'entraînement GE 5LH qui assure l'entraînement de la pompe et transforment intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.

ST-JUNIEN
05 55 02 58 23

CONFOLENS
05 45 29 51 50

BELLAC
05 55 68 30 00

MONTMORILLON
05 49 48 62 11

POMPE A CABLE 5M MOTEUR GX160 HONDA

0702-03

Pompe immergée pour un pompage sûr, sans problème d'amorçage : PAC - PSP3 - 5

Moteur : HONDA GX 160 de 5,5 CV pour une longue durée d'utilisation

Pompe en fonte d'aluminium, refoulement en 75 mm, granulométrie 7 à 8 mm, type centrifuge



DONNEES TECHNIQUES

MODELE	MOTEUR (type - CV)	Ø DE REF (mm)	HMT MAXI (m)	DEBIT MAXI (m³/h)	LONGUEUR CABLE (m)	POIDS POMPE (kg) hydraulique + câble
PAC-PSP3-5	GX 160 - 5,5	75	18	78	5	43 kg

GROUPE MOTEUR

MOTEUR	PUISSANCE (CV / kW)	VITESSE MOTEUR (rpm)	POIDS GROUPE MOTEUR (kg)	DIMENSIONS (mm)
HONDA GX 160	5,5 / 4	3 000 à 3 600	21	400 x 400 x 440

ACCESSOIRES

Kit tuyau de refoulement de 10 m ou 20 m en option.



Raccord cannelé



Kit tuyau de refoulement